

## Tørretumblere 6,5 kg kondens eller udluftning

PT 7135c  
PT 7136

PT 7135c Kondensørretumbler



PT 7136 Udluftningstørretumbler



### PT 7135 C og PT 7136

- Kapacitet 6,5 kg
- PROFITRONIC L VARIO styring
- SoftCare-tromle med lys
- Kondens-/ Udluftningstørretumbler
- Stor sprogpakke
- PerfectDry restfugtmåling
- 2 tidsstyrede programmer
- Kabinet i hvid emalje eller rustfrit stål

### EKSTRA:

- Sammenbygningssæt til vaskesøjle
- Betalingssystem f.eks. MieleLogic
- Elektronisk reservationssystem
- Kabinet i rustfrit stål

### SOFTCARE-TROMLE MED LYS

Miele's patenterede SoftCare-tromle til tørretumblere sikrer optimal skånsom behandling af tøjet. En enestående tromle, som med sin specielle overfladestruktur og udformning danner en luftpude mellem tøj og tromle, hvorved unødigt slid undgås.

Lys i tromlen er tændt under fyldning og tømning og slukker af sig selv.

### NYE SPECIALPROGRAMMER

Specielle programmer tilpasset nutidige tekstiltyper som f.eks. jeans, viskestykker, uld, frotte samt outdoor.

### KORTERE PROGRAMTIDER OG MINDRE EL-FORBRUG

Kortere tørretider og mindre elforbrug via stor luftgennemstrømning og høj varmeeffekt.

Tørretiden for en fuld fyldning (6,5 kg) i PT 7136 er ca. 40 min.

### KOMFORT

Skråstillet panel med betjeningsvenligt display. Lys i tromlen og stor lugeåbning på 47 cm betyder nem fyldning og tømning samt et godt overblik i tromlen.

### BRUGERVENLIGHED I FOKUS

Nemt, enkelt og hurtigt. Maskinen betjenes ved brug af programvælger, 4 genvejstaster og læsevenligt display. Høj fleksibilitet via bredt udvalg af grundprogrammer samt målgruppespecifikke programpakker.

Specifikke behov tilgodeses via de 5 delvis programmerbare programmer.

Tørringsprocessen overvåges elektronisk via PerfectDry restfugtmåling (gælder ej ved brug af programmer med tidsstyring).

Når den valgte tørringsgrad er nået slukker tumbleren automatisk for varmen og programmet afbrydes. Tekstilerne tørres dermed efter aktuelt behov til gavn for hhv. bruger, miljø og driftsøkonomien.

### FNUGFILTER

Nyt specialdesignet filter til opsamling af fnug. Udformningen giver en større filteroverflade og dermed en større kapacitet.

Filtret er nemt at tømme og rengøre.

Indikering i display når filter skal tømmes.



Fnugfilter

## Tørretumblere Tekniske oplysninger

Typebetegnelse	PT 7135 C VARIO	PT 7136 VARIO
Kapacitet [kg]	6,5	6,5
SoftCare-tromle med lys	•	•
Lugeåbning med glasdør	-	•
Tørringsprincip	Kondens	Udluftning
<b>Styring / programmer</b>		
Profitronic L VARIO styring	•	•
Standardprogrammer / universal programmer	16	16
Antal målgruppe specifikke programpakker	3	3
Antal favorit programmer på genvejstaster	4	4
Antal egne delvis programmerbare programmer	5	5
Stor sprogpakke	•	•
Forskudt start 24 timer (ej ved betalingssystem)	•	•
Anti-krøl automatik	•	•
SoftLift medbringere	•	•
Reverseringsautomatik	•	•
PerfectDry restfugt måling	•	•
Antal programmer med tidsstyring	2	2
Visning af resttid	•	•
Optisk interface til programopdatering	•	•
Automatisk aktivering af afkølingsfase	•	•
Mulighed for fejlmeldelser i display; rens luftveje og rens frugfilter	•	•
<b>Motor-/tilslutninger</b>		
2N AC 400 V 50 Hz	•	-
3N AC 400V 50 Hz	-	•
Opvarmning [kW]	3,45	6,14
Tilslutningsværdi ved el total [kW]	3,75	6,44
Sikring [A]	2x10	3x10
<b>Tilslutningsmuligheder</b>		
Reservations- og betalingssystemer (ekstra)	•	•
Seriell kommunikation RS 232 (ekstra)	•	•
<b>Mål, vægt</b>		
Udvendige mål H/B/D [mm]	850/595/700	850/595/700
Vægt [kg]	60	58
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•	•
<b>Udvendigt kabinet</b>		
Topplade i rustfrit stål	•	•
Sider og front i hvid emalje / rustfrit stål	•/ ekstra	•/ ekstra
Stor lugeåbning i cm	47	47
Anbefalet daglige programforløb	ubegrænset	ubegrænset
Lydniveau på arbejdssted iht EN ISO 11204 / 11203	< 70 dB re 20 µPa	< 70 dB re 20 µPa